


PROFILY UZAVŘENÉ PŘESNÉ S OBDÉLNÍKOVÝM PRŮŘEZEM
WELDED RECTANGULAR PRECISION TUBES

EN 10305-5



a × b [mm]	VÁHA - WEIGHT [kg/m]						
	TLOUŠŤKA STĚNY - WALL THICKNESS s [mm]						
	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0
20 × 9	•	•	•	•			
20 × 10	•	•	•	•	•		
20 × 15	•	•	•	•	•		
25 × 10	•	•	•	•	•		
24 × 15			•	•			
25 × 15	•	•	•	•	•		
25 × 20			•	•	•		
30 × 10	•	•	•	•	•		
30 × 15	•	•	•	•	•		
30 × 18	•	•	•	•	•		
30 × 20	•	•	•	•	•		
30 × 25		•	•	•	•	•	
35 × 20	•	•	•	•	•		
35 × 25		•	•	•	•	•	•
40 × 10	•	•	•	•	•		
40 × 15		•	•	•	•		
40 × 20		•	•	•	•		
40 × 27				•	•	•	
40 × 30				•	•	•	
50 × 10		•	•	•	•		
50 × 20				•	•	•	
50 × 25				•	•	•	
50 × 30				•	•	•	•